



兴远检测

兴远检测



202019124892

检测报告

报告编号: 20210323E33号

委托单位: 广州鹿山新材料股份有限公司

检测项目: 废水、废气、噪声

签发日期: 2021年 3月 23日

报告编制:

王雪

报告审核:

李顺

报告签发:

李顺

签发人职位:

☐ 技术负责人

☐ 质量负责人

☒ 主管

深圳市兴远检测技术有限公司

电话 (TEL) : 0755-27909864

传真 (FAX) : 0755-27904504

检验检测专用章



兴远检测

说 明

- 一、本机构保证检测的公正、准确、科学和规范，对检测的数据负检测技术责任，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 二、本机构的采样程序按国家有关环境监测技术规范、程序文件和作业指导书执行。
- 三、本报告只适用于检测目的范围。
- 四、报告无编制人、审核人、签发人签名，或涂改，或未盖本机构  章和骑缝章均无效。
- 五、委托送检检测数据仅对来样负检测技术责任。
- 六、检测结果判定所依据的执行标准由客户提供，客户应对其真实性和有效性负责。
- 七、检测点位由客户委托指定。
- 八、对本报告检测结果若有疑问、异议，请于收到本报告之日十个工作日内向本机构提出，逾期视为无异议。
- 九、报告非经本机构同意，不得以任何方式复制，经同意复制的复印件，应由本机构加盖  章和骑缝章确认。
- 十、本报告自签发人签发后生效。

检测公司地址：深圳市宝安区福海街道新和社区福海大道新兴工业园一区A9号3层



兴远检测

兴远检测

一、检测目的	
受企业委托对该企业污染物排放现状进行验收检测	
二、检测内容	
1、废水	
测点位置	生活废水排放口、清洗废水排放口
采样方法依据	HJ 91.1-2019
样品状态及特征	生活废水：无色、无味、无浮油； 清洗废水：无色、无味、无浮油。
检测因子	pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮
采样时间	2021年03月15日—2021年03月16日
检测时间	2021年03月15日—2021年03月21日
2、废气	
测点位置	G1废气进口/排口、无组织废气（上风向、下风向）
采样方法依据	GB/T 16157-1996、HJ/T55-2000
样品状态及特征	正常
检测因子	非甲烷总烃
采样时间	2021年03月15日—2021年03月16日
检测时间	2021年03月17日—2021年03月19日
3、噪声	
测点位置	厂界外一米
检测方法依据	GB 12348-2008
检测因子	等效连续声级（Leq）
检测时间	2021年03月15日—2021年03月16日
4、采样人员	严长基、邝智豪、尹伟鹏
5、委托方地址	广州市黄埔区永和街道沧海三路5号
6、生产工况	75%以上
三、检测方法及仪器（见附表）	
四、检测结果及评价（见下表）	



兴远检测

检测结果报告

报告编号: 20210323E33号

测点位置	采样日期	检测因子	检测频次及检测结果（单位：mg/L）				排放标准限值	结果评价
			第一次	第二次	第三次	第四次		
生活废水排放口	3月15日	pH值（无量纲）	6.88	7.41	7.19	7.35	6~9	达标
		悬浮物	48	57	63	52	400	达标
		化学需氧量	96	106	114	110	500	达标
		五日生化需氧量	29.8	31.8	34.7	32.5	300	达标
		氨氮	4.96	5.47	5.13	4.74	——	——
	3月16日	pH值（无量纲）	7.23	7.59	7.24	7.48	6~9	达标
		悬浮物	53	60	54	49	400	达标
		化学需氧量	89	94	104	98	500	达标
		五日生化需氧量	26.1	28.3	31.7	29.2	300	达标
		氨氮	5.22	5.83	5.47	5.02	——	——
附:检测方法一览表								
备 注：废水执行《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)表4第二时段三级标准的排放限值； 《水污染物排放限值》(DB 44/26-2001)表4第二时段三级标准对“氨氮”的排放限值无要求。								



兴远检测

检测结果报告

报告编号: 20210323E33号

测点位置	采样日期	检测因子	检测频次	标干流量 (m ³ /h)	检测结果		排放标准限值		结果评价		
					浓度 (mg/m ³)	速率 (kg/h)	浓度 (mg/m ³)	速率 (kg/h)			
G1废气进口	3月15日	非甲烷总烃	第一次	6417	17.9	0.115	——	——	——		
			第二次	6683	21.4	0.143			——		
			第三次	6852	19.5	0.134			——		
G1废气排口			第一次	5382	3.47	1.87×10 ⁻²	100	——	达标		
			第二次	5614	4.49	2.52×10 ⁻²			达标		
			第三次	5748	2.98	1.71×10 ⁻²			达标		
G1废气进口	3月16日	非甲烷总烃	第一次	6311	15.8	9.97×10 ⁻²	——	——	——		
			第二次	6525	20.7	0.135			——		
			第三次	6620	17.3	0.114			——		
G1废气排口			第一次	5124	2.93	1.50×10 ⁻²	100	——	达标		
			第二次	5327	4.02	2.14×10 ⁻²			达标		
			第三次	5560	3.54	1.97×10 ⁻²			达标		
污染源信息表											
G1废气排口			排气筒高度（m）			15					
附:检测方法一览表											
备 注：排口废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）的表4大气污染物排放限值。											



兴远检测

兴远检测

检测结果报告


报告编号: 20210323E33号

测点位置	检测因子	采样日期	检测频次及结果 (单位: mg/m^3)			排放标准限值 (mg/m^3)	结果评价
			第一次	第二次	第三次		
无组织废气 上风向参照点1#	非甲烷总烃	3月15日	0.31	0.48	0.29	——	——
无组织废气 下风向监控点2#			0.97	1.34	0.84	4.0	达标
无组织废气 下风向监控点3#			1.48	1.65	1.32	4.0	达标
无组织废气 下风向监控点4#			1.13	1.39	1.04	4.0	达标

气象参数

测点位置	采样日期	天气状况	气温 ($^{\circ}\text{C}$)	气压 (kPa)	相对湿度 (%)	风速 (m/s)	风向
无组织废气 上风向参照点1#	3月15日	晴	24.3	101.1	72.1	1.9	东北
无组织废气 下风向监控点2#			24.3	101.1	72.1	1.9	东北
无组织废气 下风向监控点3#			24.3	101.1	72.1	1.9	东北
无组织废气 下风向监控点4#			24.3	101.1	72.1	1.9	东北

附: 监测点位示意图



备注: 下风向无组织废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015) 表9企业边界大气污染物浓度限值。



兴远检测

兴远检测

检测结果报告


报告编号: 20210323E33号

测点位置	检测因子	采样日期	检测频次及结果 (单位: mg/m^3)			排放标准限值 (mg/m^3)	结果评价
			第一次	第二次	第三次		
无组织废气 上风向参照点1#	非甲烷总 烃	3月16日	0.27	0.43	0.36	——	——
无组织废气 下风向监控点2#			0.82	1.21	1.02	4.0	达标
无组织废气 下风向监控点3#			1.28	1.52	1.41	4.0	达标
无组织废气 下风向监控点4#			1.43	1.29	1.21	4.0	达标

气象参数

测点位置	采样日期	天气状况	气温 ($^{\circ}\text{C}$)	气压 (kPa)	相对湿度 (%)	风速 (m/s)	风向
无组织废气 上风向参照点1#	3月16日	晴	25.0	101.0	73.2	1.8	东北
无组织废气 下风向监控点2#			25.0	101.0	73.2	1.8	东北
无组织废气 下风向监控点3#			25.0	101.0	73.2	1.8	东北
无组织废气 下风向监控点4#			25.0	101.0	73.2	1.8	东北

附: 监测点位示意图



备注: 下风向无组织废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值。



兴远检测


兴远检测

检测结果报告

报告编号: 20210323E33号

监测点编号及位置		检测时间	噪声级LeqdB (A)		标准LeqdB (A)		结果评价
测点编号	测点位置		昼间	夜间	昼间	夜间	
1#	厂东边对出边界外一米	3月15日	58.9	48.7	60	50	达标
2#	厂南边对出边界外一米		59.3	49.1			达标
3#	厂西边对出边界外一米		59.1	48.9			达标
4#	厂北边对出边界外一米		59.0	48.8			达标
1#	厂东边对出边界外一米	3月16日	59.3	49.0			达标
2#	厂南边对出边界外一米		58.8	48.6			达标
3#	厂西边对出边界外一米		58.6	48.4			达标
4#	厂北边对出边界外一米		59.4	49.2			达标

附: 检测点位示意图



附: 检测方法一览表

备注: 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)的2类区标准。

2021年03月15日: 天气状况: 晴; 风速: 1.7m/s。

2021年03月16日: 天气状况: 晴; 风速: 1.8m/s。



兴远检测

附:检测方法及使用仪器一览表

检测因子	检测方法	方法来源	仪器/型号	检出限/最低检出浓度
pH值	玻璃电极法	GB/T 6920-1986	pH计/PHS-3D	——
悬浮物	重量法	GB/T 11901-1989	万分之一电子天平/BS224S	4mg/L
化学需氧量	重铬酸盐法	HJ 828-2017	标准COD消解器/HCA-100	4mg/L
五日生化需氧量	稀释与接种法	HJ 505-2009	生化培养箱/LRH-150	0.5mg/L
氨氮	纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	双光束紫外可见分光光度计/A560	0.025mg/L
非甲烷总烃 (有组织)	气相色谱法	HJ 38-2017	气相色谱仪/福立GC-9790II	0.07mg/m ³
非甲烷总烃 (有组织)	直接进样-气相色谱法	HJ 604-2017	气相色谱仪/福立GC-9790II	0.07mg/m ³
噪声	——	GB 12348-2008	声级计/AWA5680	——

——报告结束——